



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RFX-1707

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Best Price                | non                                                          |
| Description               | Enrouleur sans tuyau                                         |
| Médium                    | diesel<br>air comprimé<br>eau (potable)<br>eau (non potable) |
| Tuyau prémonté            | non                                                          |
| Longueur de tuyau (m)     | 10                                                           |
| Diamètre interne de tuyau | 10mm(3/8")                                                   |
| Longueur (m)              | >07-10                                                       |
| Nombre de tuyaux          | 1(1xsingle)                                                  |
| P range (bar)             | >300-600                                                     |
| Entraînement              | ressort                                                      |
| Matériel                  | acier                                                        |
| P max (bar)               | 600                                                          |
| Cliquet de blocage        | oui                                                          |
| Cycles                    | 50000                                                        |
| Mode d'installation       | 1<br>2<br>4<br>5                                             |
| Button d'arrêt            | option                                                       |
| Rayon de courbure (mm)    | 130                                                          |
| Connection d'entrée       | 1/2"BSP/M                                                    |
| Connection de sortie      | 1/2"BSP/M                                                    |
| T max (°C)                | 60                                                           |
| Montage                   | embase fixe                                                  |
| Joints                    | PUR                                                          |
| Modèle                    | ouvert                                                       |
| Raccord d'entraînement    | pas applicable                                               |
| Transmission              | pas applicable                                               |
| Finition                  | revêtement poudreux                                          |
| Guide à rouleaux          | oui                                                          |
| Application               | industrial                                                   |
| KG                        | 12                                                           |
| Couleur                   | rouge                                                        |
| RFX1707                   |                                                              |

