




Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



### RFX-7511

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Best Price                | non                                                         |
| Description               | Enrouleur sans tuyau                                        |
| Médium                    | air comprimé<br>diesel<br>air comprimé<br>eau (non potable) |
| Tuyau prémonté            | non                                                         |
| Longueur de tuyau (m)     | 25                                                          |
| Diamètre interne de tuyau | 25mm(1")                                                    |
| Longueur (m)              | >20-30                                                      |
| Nombre de tuyaux          | 1(1xsingle)                                                 |
| P range (bar)             | >1-21                                                       |
| Entraînement              | manuel                                                      |
| Matériel                  | acier                                                       |
| P max (bar)               | 20                                                          |
| Cliquet de blocage        | non                                                         |
| Cycles                    | 50000                                                       |
| Mode d'installation       | 1<br>2<br>4<br>5                                            |
| Button d'arrêt            | option                                                      |
| Rayon de courbure (mm)    | 130                                                         |
| Connection d'entrée       | 1"BSP/M                                                     |
| Connection de sortie      | 1"BSP/M                                                     |
| T max (°C)                | 100                                                         |
| Montage                   | embase fixe                                                 |
| Joints                    | FPM (Viton)                                                 |
| Modèle                    | ouvert                                                      |
| Raccord d'entraînement    | pas applicable                                              |
| Transmission              | pas applicable                                              |
| Finition                  | revêtement poudreux                                         |
| Guide à rouleaux          | non                                                         |
| Application               | industrial                                                  |
| KG                        | 12                                                          |
| Couleur                   | rouge                                                       |
| RFX7511                   |                                                             |