

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RFX-1572

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | slanghaspel zonder slang |
| Medium | diesel |
| | perslucht |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 8 |
| Slangdiameter inwendig | 25mm(1") |
| Lengte (m) | >07-10 |
| Aantal slangen | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >1-21 |
| Aandrijving | veer |
| Materiaal | staal |
| P max (bar) | 20 |
| Blokkeerpal | ja |
| Cycli | 50000 |
| Installatiewijze | 1 |
| | 2 |
| | 4 |
| | 5 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | 130 |
| Inlaat | 1"BSP/M |
| Uitlaat | 1"BSP/F |
| T max (°C) | 100 |
| Montage | vaste voetsteun |
| Dichting | FPM (Viton) |
| uitvoering | open |
| Aansluiting Aandrijving | niet van toepassing |
| Overbrenging | niet van toepassing |
| Afwerking | poeder coating |
| Slanggeleider | ja |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 21 |
| Kleur | rood |
| RFX1572 | |

