



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RFX-3068

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Best Price               | nee                                                                          |
| Omschrijving             | slanghaspel zonder slang                                                     |
| Medium                   | antivries<br>perslucht<br>vet<br>water (drinkbaar)<br>water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd       | nee                                                                          |
| Oprollengte (m)          | 20                                                                           |
| Slangdiameter inwendig   | 6mm(1/4")                                                                    |
| Lengte (m)               | >15-20                                                                       |
| Aantal slangen           | 1(1xsingle)                                                                  |
| P range (bar)            | >180-300                                                                     |
| Aandrijving              | veer                                                                         |
| Materiaal                | RVS 304                                                                      |
| P max (bar)              | 200                                                                          |
| Bllokkeerpal             |                                                                              |
| Cycli                    | 50000                                                                        |
| Installatewijze          | 1<br>2<br>4<br>5                                                             |
| Slangstop                | optie                                                                        |
| Minimale Buigradius (mm) | 130                                                                          |
| Inlaat                   | 1/2"BSP/M                                                                    |
| Uitlaat                  | 1/2"BSP/F                                                                    |
| T max (°C)               | 150                                                                          |
| Montage                  | vaste voetsteun                                                              |
| Dichting                 | EPDM                                                                         |
| uitvoering               | open                                                                         |
| Aansluiting Aandrijving  | niet van toepassing                                                          |
| Overbrenging             |                                                                              |
| Afwerking                | RVS 304                                                                      |
| Slanggeleider            |                                                                              |
| Toepassing               | industrieel                                                                  |
| KG                       | 13                                                                           |
| Kleur                    | nee                                                                          |
| RFX3068                  |                                                                              |

