

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RGK-1007

| | |
|------------------------------|------------------|
| Omschrijving | kabelhaspel |
| Type haspel | kabelhaspel |
| Aantal aders | 7 |
| Kabelsectie (mm²) | 1.5 |
| Lengte (m) | >10-15 |
| Oprollengte max (m) | 12 |
| Max Volt (V) | 48 |
| Max Amp (A) | 10 |
| Kabel voorgemonteerd | ja |
| Kabeltype | Igus CF10 |
| Aandrijving | veer |
| Blokkeerpal | nee |
| IP Klasse | IP65 |
| Materiaal | staal |
| Model | open |
| Vermogen opgerold (Watt) | 420 |
| Vermogen afgerold (Watt) | 450 |
| Temperatuur (°C) | -5/40 |
| Toepassing | industrieel |
| ThermischeBeveiliging | nee |
| overhang (m) | 2.5 |
| Kabelgeleider | nee |
| Beweging Haspel | vast bewegend |
| Afwerking | poeder coating |
| Kleur | zwart |
| Cycli | 15000 |
| kabeldiameter uitwendig (mm) | 10 |
| Hoogte (mm) | 325 |
| Breedte (mm) | 325 |
| Diepte (mm) | 163 |
| Kg | 8 |
| Kabeluiteinde | vrij |
| Installatiewijze | 3-4-5 |
| RGK1007 | |