



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RGS-9224

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | Hydraulische slanghaspel |
| Medium | hydraulische olie |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 18 |
| Slangdiameter inwendig | 8mm(5/16") |
| Lengte (m) | >15-20 |
| Aantal slangen | 4(twin-twin)onafhankelijk |
| P range (bar) | >300-600 |
| Aandrijving | veer 40 Nm |
| Materiaal | staal |
| P max (bar) | 350 |
| Blokkeerpal | optie |
| Cycli | |
| Installatiewijze | 2 3 4 5 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | |
| Inlaat | 8mm(5/16") |
| Uitlaat | 8mm(5/16") |
| T max (°C) | 80 |
| Montage | radiaal |
| Dichting | PUJ |
| uitvoering | open |
| Aansluiting Aandrijving | niet van toepassing |
| Overbrenging | directe overbrenging |
| Afwerking | poeder coating |
| Slanggeleider | nee |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 67.5 |
| Kleur | zwart |
| RGS9224 | |